



Cod. Articolo 25.601
BDL4330QL/00 - 8712581730307 - PHILIPS

MONITOR PHILIPS LCD LED 42.5" WIDE
BDL4330QL/00 6.5MS MM 0.49 FHD 1920X1080 3000:1
BLACK VGA DVI HDMI USB FINO:11/01

Tipo di display:LED
Dimensioni schermo:108 cm (42.5")
Risoluzione:1920 x 1080 Pixels
Luminosità schermo:350 cd/m²
Tipologia HD:Full HD
Tempo di risposta:6,5 ms
Rapporto di contrasto:3000:1
Rapporto di contrasto (dinamico):500000:1
Angolo di visualizzazione (orizzontale):178°
Angolo di visualizzazione (verticale):178°
Colori del display:16.77 M
Dot Pitch:0,49 x 0,49 mm
Dimensioni schermo (cm):108 cm
Risoluzioni grafiche supportate:1280 x 768, 1280 x 800, 1366 x 768, 1024 x 768 (XGA), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA)
Modalità video supportate:1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Rapporto d'aspetto nativo:16:9
Touch screen:No

Collegamento ethernet LAN:Si
Quantità porte HDMI:1
Porta DVI:Si
Quantità porte DVI-D:1
Porte di ingresso VGA (D-Sub):1
Ingressi HDMI:1
Ingresso video composito:1
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in:1
Ingressi audio (L,R):1
Ingresso Aux:Si
Audio (L,R) out:1
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):1
Porta USB:Si
Numero di USB:1
Porta dati a infrarossi:Si
Uscita altoparlante:1
RS-232C:Si

Sintonizzatore TV integrato:No
Durata del pannello:50000 h
On Screen Display (OSD):Si
Numero di lingue OSD:10
Lingue OSD:CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, DUT, ENG, ESP, FRE, ITA, POL, RUS, TUR

Colore del prodotto:Nero

Montaggio standard VESA:Si
Interfacce con montaggio VESA:200 x 200,400 x 400 mm
Bezel width (bottom):1,49 cm
Bezel width (side):1,19 cm
Bezel width (top):1,19 cm
Conformità RoHS:Si
Certificazione:CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

Altoparlanti incorporati:Si
Numero di altoparlanti:2
Potenza in uscita (RMS):20 W

Consumi:87 W
Consumi (modalità stand-by):0,5 W
Tensione di ingresso AC:100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC:50/60 Hz
Certificazione Energy Star:Si

Thin client installato:No

Numero di prodotti inclusi:1 pezzo(i)
Dimensioni (LxPxA):968,2 x 59,9 x 559,4 mm

Larghezza:96,8 cm
Profondità:5,99 cm
Altezza:55,9 cm
Peso:8,7 kg

Intervallo temperatura di funzionamento:5 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento:20 - 80%
Intervallo di temperatura:-20 - 60 °C

Telecomando:Si
Cavi inclusi:AC, RS-232, VGA
Manuale dell'utente:Si
Batterie incluse:Si
Guida rapida:Si