



Cod. Articolo 43.8632
TS-251+-2G - 4712511127690 - QNAP

NAS QNAP TS-251+-2G X 2HD 3,5"/2,5";
SATA6/3>NO HD<2P GBE-2P USB2.0-2P
USB3.0-2GB DDR3L-QUADCORE 2.0GHZ-GAR.2 ANNI
FINO:31/07

Unità di archiviazione installate:No
Tipi di unità di archiviazione installate:No
Tipi di unità di archiviazione supportate:HDD, SSD
numero di dispositivi di archivio supportati:2
Interfaccia dispositivo di archiviazione:Seriale ATA II, Serial ATA III
Dimensione del dispositivo di archiviazione:2.5/3.5"
RAID support:Si
Livelli RAID:0, 1
Alloggiamenti delle unità hot-swap:Si
Sistemi file supportati:FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4

Famiglia processore:Intel® Celeron®
Frequenza del processore:2 GHz
Numero di core del processore:4

RAM interna:2 GB
Tipo di RAM interna:DDR3L
Massima RAM supportata:8 GB
Slot memoria:2
Memoria flash:512 MB

Collegamento ethernet LAN:Si
Velocità trasferimento Ethernet LAN:10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi:No
Cliente DHCP:Si
Server DHCP:Si
Supporto Iscsi:Si
Wake-on-LAN ready:Si

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45):2
Porta USB:Si
Quantità porte USB 2.0:2
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A:2
Quantità porte HDMI:1

Tipo di case:Torre
Tipo di raffreddamento:Attivo
Colore del prodotto:Grigio
Numero di ventole:1
Diametro del ventilatore:7 cm
Indicatori LED:HDD, LAN, Potenza, Status, USB
Blocco cavo:Si

Tipologia slot blocco cavo:Kensington

Tipo:NAS

Classe del dispositivo:Home & Home Office

Funzione di backup:Si

Allarme:Si

Supporto multilingua:Si

Sistema operativo incluso:QNAP Turbo System

Versione sistema operativo:4.2

Lista di controllo accesso (ACL):Si

Gestione web-based:Si

Tasto reset:Si

Interruttore integrato:Si

Server iTunes integrato:Si

Server FTP integrato:Si

Sistema operativo Windows supportato:Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64

Sistema operativo Linux supportato:Si

Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Sistemi operativi server supportati:Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

Posizione alimentazione:Esterno

Capacità dell'alimentatore:60 W

Tensione di ingresso AC:100-240 V

Voltaggio del ventilatore:12 V

Larghezza:10,2 cm

Profondità:22,5 cm

Altezza:16,9 cm

Peso:1,28 kg

Peso incluso imballo:2,32 kg

Adattatore esterno:Si

Cavi inclusi:AC, LAN (RJ-45)

Guida d'installazione rapida:Si

Intervallo temperatura di funzionamento:0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento:5 - 95%