



Cod. Articolo 43.8891
TS-228A - 4713213512371 - QNAP

NAS QNAP TS-228A X 2HD 3,5" SATA3; NO HD< 1P GIGA-1P USB3.0-1P USB2.0-1GB-CPU ARM 1.1GHZ - GAR. 2 ANNI- FINO:02/08

Unità di archiviazione installate: No
Tipi di unità di archiviazione installate: No
Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD
numero di dispositivi di archivio supportati: 2
Interfaccia dispositivo di archiviazione: Serial ATA III
Dimensione del dispositivo di archiviazione: 3.5"
Supporto RAID: Si
Sistemi file supportati: FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Scansione del blocco danneggiato: Si

Famiglia processore: Realtek
Modello del processore: RTD1295
Frequenza del processore: 1,4 GHz
Numero di core del processore: 4

Capacità della RAM: 1 GB
Tipo di RAM: DDR4
Memoria flash: 4000 MB

Collegamento ethernet LAN: Si
Wi-Fi: No
Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s
Supporto Iscsi: Si
Wake-on-LAN ready: Si

Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 1
Porta USB: Si
Quantità porte USB 2.0: 2
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo A: 1

Tipo di case: Mini Tower
Tipo di raffreddamento: Attivo
Colore del prodotto: Bianco
Numero di ventole: 1 ventola(e)
Diametro del ventilatore: 4 cm
Indicatori LED: HDD, Rete, status, Sistema

Tipo: NAS
Classe del dispositivo: Casa e piccoli uffici
Funzione di backup: Si
Sistema operativo incluso: QNAP Turbo System

Caratteristiche del backup:Cloud, iSCSI LUN

Allarme:Si

Supporto multilingua:Si

Emissione acustica:17 dB

Versione sistema operativo:4.3.4

Algoritmi di sicurezza supportati:256-bit AES,FIPS 140-2,HTTPS,SNMP,SSH

Lista di controllo accesso (ACL):Si

Tasto reset:Si

Interruttore integrato:Si

Browser supportati:Apple Safari 7, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10, Mozilla Firefox

Supporto S.M.A.R.T.:Si

Pulsante di backup:Si

Universal Plug and Play (UPnP):Si

Sistema operativo Windows supportato:Windows 10,Windows 7,Windows 8

Sistema operativo Linux supportato:Si

Compatibilità sistema operativo Mac:Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks

Sistemi operativi server supportati:Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016

Posizione alimentazione:Esterno

Capacità dell'alimentatore:60 W

Consumi:12,21 W

Consumo energetico (standby HDD):5,14 W

Tensione di ingresso AC:100 - 240

Frequenza di ingresso AC:50/60

Larghezza:90 mm

Profondità:125 mm

Altezza:187,7 mm

Peso:700 g

Peso incluso imballo:1,88 kg

Adattatore esterno:Si

Cavi inclusi:AC, LAN (RJ-45)

Guida d'installazione rapida:Si

Intervallo temperatura di funzionamento:0 - 40 °C

Umidità:5 - 95%

Gestione energetica:Si