

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED
SMD
Vita media
>20 000h

Dati elettrici

Potenza
15W
Potenza EQV. a incandescenza
45W
Tensione
AC: 100-240V
Frequenza
50/60Hz
Fattore di potenza
>0.9

Dati tecnici Luce

Colore della luce
Bianco caldo
Temperatura di colore
3000K
Flusso luminoso
1200 lm
Indice di resa cromatica Ra
>80
Fascio Luminoso
120 °

Dettagli corpo

Materiale
PKW
Forma
Rotondo
Colore
Bianco
Tipo
A Montaggio Superficiale

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Larghezza

40 mm

Diametro

200 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

4893

Numero di prodotto

VT-1509

Pezzi per confezione

1

Peso

1

Volume

0,0063948

Pezzi per scatola

20

Codice EAN

3800157602624

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

CE, EMC, ROHS