

Specifiche tecniche

Informazione generale

Tipo LED
SMD
Vita media
>20 000h

Dati elettrici

Potenza
12W
Potenza EQV. a incandescenza
40W
Tensione
AC: 100-240V
Frequenza
50/60Hz
Fattore di potenza
>0.9

Dati tecnici Luce

Colore della luce
Bianco caldo
Temperatura di colore
2700K
Flusso luminoso
840 lm
Indice di resa cromatica Ra
>80
Fascio Luminoso
120 °

Dettagli corpo

Materiale
Vetro
Forma
Quadrato
Colore
Trasparente

Funzionalità

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd)

/

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

Dimensione

Dimensioni

160 x 160 x 40 mm

Dimensioni di montaggio

120 x 120 mm

Dati del prodotto

Numero d'ordine

4742

Numero di prodotto

VT-1202G

Pezzi per confezione

1

Peso

0,85

Volume

0,00216

Pezzi per scatola

20

Volume scatola

0,074052

Codice EAN

3800230622914

Certificati e norme

Classe di efficienza energetica

A

Certificazione

CE, EMC, ROHS