

# Specifiche tecniche

## Informazione generale

Tipo LED  
SMD  
Vita media  
20 000 ore

## Dati elettrici

Potenza  
24W  
Potenza EQV. a incandescenza  
150W  
Tensione  
AC: 85-265V/DC: 30-42V  
Frequenza  
50/60Hz  
Fattore di potenza  
>0.7

## Dati tecnici Luce

Colore della luce  
Bianco caldo  
Temperatura di colore  
3000K  
Flusso luminoso  
2000 lm  
Indice di resa cromatica Ra  
>80  
Fascio Luminoso  
120 °

## Dettagli corpo

Materiale  
Alluminio  
Forma  
Rotondo  
Colore  
Nichel satinato  
Tipo  
Recessed

## **Funzionalità**

Dimmerabile

No

IP Protezione

IP20

Tempo innesco 100%

0.001 secondo

Stabilità del colore

<6

Culmine d'intensità dichiarata in candele (cd )

/

Numero cicli accensione / spegnimento

15000

Condizioni di lavoro

Non adatto per l'uso in condizioni estreme. Condizioni normali di lavoro tra -20 ° + 45 °

## **Dimensione**

Dimensioni

Ø300 x 12 mm

Dimensioni di montaggio

Ø280

## **Dati del prodotto**

Numero d'ordine

6355

Numero di prodotto

VT-2407SN

Codice EAN

3800157621397

Pezzi per confezione

1

Peso

0,98

Volume

0,0039375

Pezzi per scatola

10

## **Certificati e norme**

Classe di efficienza energetica

A+

Certificazione

CE, EMC, ROHS